

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM - SRP
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021**

Aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública o Pregoeiro Substituto, Senhor CEZAR AUGUSTO SOARES e equipe de apoio: ANA SARA WELTER, designados conforme Portaria nº 014/2021 de 05 de janeiro de 2021, para a realização dos atos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 018/2021, DO TIPO MENOR PREÇO**, que tem por objeto a contratação de empresa visando REGISTRO DE PREÇOS para a Aquisição de pneus e câmaras de ar destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, Estado do Paraná, tendo como valor máximo a importância de R\$111.231,04 (cento e onze mil duzentos e trinta e um reais e quatro centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: **A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA - EPP**, o Sr. GUSTAVO HENRIQUE STACZEWSKI, da empresa **NILZA MARLI KUSNIEWSKI 91556341920 - ME**, o Sr. VALDECIR LUIZ FLESCHE, da empresa **MARCOS VINICIOS PEDROTTI - ME**, o Sr. ELVADIO JOSÉ PEDROTTI, da empresa **SETIM & TITON**, o Sr. LEOCIR SALVINI. O Pregoeiro ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Na sequência, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedoras as empresas subsequentes:

A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA - ME POLACO PNEUS								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	1	Câmara de ar, nova, 7.50-16	LEFORT		UN	10,00	78,00	780,00
1	2	Câmara de ar, nova, 900-20	MAGGION		UN	20,00	121,00	2.420,00
1	3	Câmara de ar,	MAGGION		UN	40,00	126,00	5.040,00



		nova,1000-20						
1	4	Câmara de ar, nova,12,5/80-18	LEFORT		UN	10,00	133,00	1.330,00
1	5	Câmara de ar, nova,17.5-25	LEFORT		UN	10,00	290,00	2.900,00
1	7	Câmara de ar, nova, Km24	LEFORT		UN	30,00	248,00	7.440,00
2	1	Pneu novo, radial uso rodoviário, 165/70R13 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada a resistência ao rolamento do pneu máximo: F, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado máximo: E, Nível de Ruído externo máximo: 72 dB, Índice de carga/velocidade mínimo 79T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Pirelli Cinturato P1, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Estão dispensados da etiquetagem aqueles dispensados conforme anexo da Portaria do INMETRO N° 544/2012.	GOODYEAR	KELLY EDGE TOURING	UN	12,00	229,00	2.748,00
2	3	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto	GOODYEAR	ASSURANCE	UN	48,00	299,00	14.352,00

		<p>Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu máximo : E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado máximo: E, Nível de ruído associado ao nível de ruído externo máximo: 72 dB, Índice de carga/velocidade mínimo 88T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Firestone F700, (pneu, novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Estão dispensados da etiquetagem aqueles dispensados conforme anexo da Portaria do INMETRO N° 544/2012.</p>						
2	4	<p>Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/70R14 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de</p>	KAMA	BREZE	UN	32,00	215,00	6.880,00

valm

		<p>Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu máximo: F, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado máximo: E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 74dB, Índice de carga/velocidade mínimo 86T, Referência Goodyear Assurance, Pirelli P400 ou Firestone F600, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).</p> <p>Estão dispensados da etiquetagem aqueles dispensados conforme anexo da Portaria do INMETRO N° 544/2012.</p>						
2	5	<p>Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/65R15 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO</p>	CONFORSER	CF510	UN	32,00	295,00	9.440,00

valde

		15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu máximo: E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado máximo: E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo máximo: 74dB, Índice de carga/velocidade mínimo 91H, Referência Goodyear Efficient Grip, Pirelli P400 ou Firestone F600, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Estão dispensados da etiquetagem aqueles dispensados conforme anexo da Portaria do INMETRO N° 544/2012.						
TOTAL								53.330,00
MARCOS VINICIOS PEDROTTI - ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	6	Câmara de ar, nova, 900-16	MAGGION		UN	5,00	95,00	475,00
2	2	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho:	GOODYEAR		UN	32,00	220,00	7.040,00

		<p>Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu máximo: F, Segurança associada a aderência do pneu em piso molhado: E, Nível de ruído associado ao nível de ruído externo máximo: 74dB, Índice de carga/velocidade mínimo 82T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Pirelli Cinturato P1, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Estão dispensados da etiquetagem aqueles dispensados conforme anexo da Portaria do INMETRO N° 544/2012.</p>					
2	6	<p>Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R15 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu máximo: E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado máximo: E, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo máximo:</p>	MICHELIN	UN	4,00	579,00	2.316,00

		74 dB, Índice de carga/velocidade mínima 116R. Referência Goodyear Direction, Pirelli Scorpion ou Michelin Ltx Force, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Estão dispensados da etiquetagem aqueles dispensados conforme anexo da Portaria do INMETRO N° 544/2012.						
2	7	Pneu novo, radial uso rodoviário, 225/75R16 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu máximo: E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado máximo: C, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo máximo: 73 dB, Índice de carga/velocidade mínima 116R. Referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	MICHELIN		UN	12,00	724,00	8.688,00

Walden

		Estão dispensados da etiquetagem aqueles dispensados conforme anexo da Portaria do INMETRO N° 544/2012.						
TOTAL								18.519,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se os resultados acima descritos. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas participantes e consideradas propostas de melhores preços: **A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA - EPP** e **MARCOS VINICIOS PEDROTTI - ME**, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentarem o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante presente. Constatou-se que a empresa **MARCOS VINICIOS PEDROTTI - ME** não apresentou os documentos exigidos no item "9.2.4.1 - Cadastro Técnico Federal - CTF do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, atinentes às empresas fabricantes e importadoras de pneus para os itens referentes a pneus e câmaras", sendo considerada **INABILITADA**. Observou-se que a empresa **A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA - EPP** não apresentou o Cadastro Técnico Federal - CTF do IBAMA referente à marca GOODYEAR, sendo desclassificado nos itens **001 e 003 do lote 002**. Em decorrência da inabilitação e desclassificação, foi conferidos os documentos da empresa **SETIM E TITON LTDA - ME**, estando de acordo com o exigido no edital, sendo considerada **HABILITADA**. Após negociação direta com as novas empresas vencedoras, a nova classificação ficou a seguir definida:

A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA - ME POLACO PNEUS								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	1	Câmara de ar, nova, 7.50-16	LEFORT		UN	10,00	78,00	780,00
1	2	Câmara de ar, nova, 900-20	MAGGION		UN	20,00	121,00	2.420,00
1	3	Câmara de ar, nova, 1000-20	MAGGION		UN	40,00	126,00	5.040,00
1	4	Câmara de ar, nova, 12,5/80-18	LEFORT		UN	10,00	133,00	1.330,00
1	5	Câmara de ar, nova, 17.5-25	LEFORT		UN	10,00	290,00	2.900,00
1	7	Câmara de ar, nova, Km24	LEFORT		UN	30,00	248,00	7.440,00

2	4	<p>Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/70R14 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu máximo: F, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado máximo: E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 74dB, Índice de carga/velocidade mínimo 86T, Referência Goodyear Assurance, Pirelli P400 ou Firestone F600, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Estão dispensados da etiquetagem aqueles dispensados conforme anexo da</p>	KAMA	BREZE	UN	32,00	215,00	6.880,00
---	---	---	------	-------	----	-------	--------	----------

Valer

		Portaria do INMETRO N° 544/2012.						
2	5	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/65R15 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu máximo: E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado máximo: E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo máximo: 74dB, Índice de carga/velocidade mínimo 91H, Referência Goodyear Efficient Grip, Pirelli P400 ou Firestone F600, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Estão dispensados da etiquetagem aqueles	CONFORSE R	CF510	UN	32,00	295,00	9.440,00

noar

		dispensados conforme anexo da Portaria do INMETRO N° 544/2012.						
2	6	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R15 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu máximo: E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado máximo: E, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo máximo: 74 dB, Índice de carga/velocidade mínima 116R. Referência Goodyear Direction, Pirelli Scorpion ou Michelin Ltx Force, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Estão dispensados	CONFORSE R	CF 1000	UN	4,00	580,00	2.320,00

Wahm

		da etiquetagem aqueles dispensados conforme anexo da Portaria do INMETRO N° 544/2012.						
2	7	Pneu novo, radial uso rodoviário, 225/75R16 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu máximo: E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado máximo: C, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo máximo: 73 dB, Índice de carga/velocidade mínima 116R. Referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e	PIRELLI	CHRONO	UN	12,00	725,00	8.700,00

		não remoldado). Estão dispensados da etiquetagem aqueles dispensados conforme anexo da Portaria do INMETRO N° 544/2012.						
TOTAL								47.250,00
SETIM E TITON LTDA - ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	6	Câmara de ar, nova, 900-16	TORTUGA		UN	5,00	105,00	525,00
2	1	Pneu novo, radial uso rodoviário, 165/70R13 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada a resistência ao rolamento do pneu máximo: F, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado máximo: E, Nível de Ruído externo máximo: 72 dB, Índice de carga/velocidade mínimo 79T,	KELLY EDGE TOURING		UN	12,00	230,00	2.760,00

		Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Pirelli Cinturato P1, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Estão dispensados da etiquetagem aqueles dispensados conforme anexo da Portaria do INMETRO Nº 544/2012.						
2	2	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO Nº544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu máximo: F, Segurança associada a aderência do pneu em piso molhado: E, Nível de ruído associado ao nível de ruído externo máximo: 74dB,	KELLY EDGE TOURING		UN	32,00	239,00	7.648,00

Vodini


		Índice de carga/velocidade mínimo 82T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Pirelli Cinturato P1, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Estão dispensados da etiquetagem aqueles dispensados conforme anexo da Portaria do INMETRO Nº 544/2012.					
2	3	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO Nº544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu máximo : E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado máximo: E, Nível de	KELLY EDGE TOURING	UN	48,00	373,00	17.904,00

valeri

	ruído associado ao nível de ruído externo máximo: 72 dB, Índice de carga/velocidade mínimo 88T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Firestone F700, (pneu, novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Estão dispensados da etiquetagem aqueles dispensados conforme anexo da Portaria do INMETRO Nº 544/2012.						
TOTAL							28.837,00

No curso do presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte da licitante participante. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelo representante da proponente.



 ANA SARA WELTER
 Equipe de Apoio
 072.454.189-69


 CEZAR AUGUSTO
 SOARES
 Pregoeiro
 066.452.549-03


 MARCOS VINÍCIOS
 PEDROTTI - ME
 Elvadio José Pedrotti


 A L STACZEWSKI LTDA -
 EPP
 Gustavo Henrique
 Staczewski


 SETIM E TITON LTDA -
 ME
 Leocir Salvini


 NILZA MARLI
 KUSNIEWSKI 91556341920
 - ME
 Valdecir Luiz Flesch



