



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos e materiais, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e de Assistência Social deste município de Planalto-PR, conforme SESA PR Resolução Nº 860/2022, Nº 507/2023, Nº 605/2024, Nº 1712/2024, Provigia Resolução Nº 726/2025, IOAF 1472/2023 investimento e Recurso FIA 013/22025, conforme abaixo segue:

61.196.113 MARCOS PAULO BAIÃO						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	11	COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO: Processador: •Intel® Core™ i5 13500T ou superior; •Geração de processadores: 13ª equivalente ou superior; •Processador arquitetura x64 com mínimo 14 núcleos e 20 threads; •Memória cachê mínima de 24MB ou superior; •Frequência em processador 4.60 GHz mínimo ou superior; •TDP máximo aceito de 92w; •Compatível com as tecnologias BOOT GUARD e virtualização; •Ano mínimo de lançamento pelo fabricante de 2023; •Pontuação mínima no site www.cpubenchmark.net de 24.300 pontos. Chassis: •Deverá ser em cores neutras como preto, prata ou cinza contendo a logo do fabricante; •Deverá ser do tipo MICRO ou MFF; •Deverá possuir placa wireless integrada do tipo WIFI6 com Bluetooth de antena interna;	53.811,00	Classificado	Classificado

(Handwritten signatures)

			•O equipamento deverá possuir capacidade para ficar em posição horizontal ou vertical sem prejudicar seu funcionamento; •Deverá acompanhar fonte de energia de ao menos 90 Watt ou superior, compatível com as necessidades do desktop; •Deverá ser compatível com TRUSTED PLATFORM MODULE; •Peso máximo de 2,8 kg; •Volume máximo de 1,2L. Memória: •O equipamento deverá possuir no mínimo 8 GB instalados de fábrica, sendo do tipo DDR4 3200MHz ou superior, sendo que será aceito apenas um único pente de 8 GB devendo ter um slot disponível para futura expansão; •O equipamento deverá suportar no mínimo 64 Gb de memória RAM. Armazenamento: •O equipamento deverá obrigatoriamente possuir instalado um disco de estado sólido (SSD) do tipo NVME M.2. Com espaço para armazenamento mínimo de 256 GB; •Deverá suportar um disco adicional de 2,5 polegadas. Sistema Operacional: •Deverá vir instalado de fábrica no equipamento Windows 11 Professional em português do Brasil, sendo a licença original e vitalícia gravada na BIOS do equipamento com opção para futuras recuperações. Portas e conexões: O equipamento deverá possuir ao menos as seguintes portas: •4 portas USB, sendo ao menos 2 do tipo 3.2;			
--	--	--	---	--	--	--

		• 2 portas de vídeo, sendo 1 tipo HDMI e 1 do tipo Display Port; • 1 porta de rede RJ45; • 1 slot para cabo de segurança; • 1 porta para conexão de HEADSET/Fone de ouvido. Acessórios: • Deverá acompanhar o equipamento teclado e mouse do tipo USB no mesmo padrão de cor do gabinete(chassis); • O teclado deverá possuir teclas do tipo Chiclete e ser de conexão usb, além de possuir teclas de rápida função como leitura, pausa, avançar e retroceder; • O mouse deverá possuir no mínimo 1000 DPI e 3 botões, além de ser tecnologia óptica. Monitor: • Deverá acompanhar o equipamento monitor no mesmo padrão de cor do gabinete(chassis); • O monitor deverá possuir no mínimo 23,8 Pol com ajustes de altura, rotação (base e tela) e inclinação; • Deverá possuir resolução mínima Full Hd; • Deverá possuir as seguintes portas de conexão: (4 portas USB do tipo SUPERSPEED – 3.2 Gen1, HDMI, VGA, DISPLAY PORT) e acompanhar cabo de conexão compatível com o equipamento em questão; • Deverá possuir certificação própria do ENERGY STAR e EPEAT GOLD – As certificações deverão acompanhar a proposta; • Deverá possuir no mínimo 250 CD/M2 de brilho; • Deverá ser da linha profissional do fabricante.			
--	--	---	--	--	--

			Certificações/Declarações: O equipamento deverá as seguintes declarações e/ou certificações juntamente com a proposta: •Certificação Energy Star; •Certificação EPEAT 2018 – GOLD •Declaração do fabricante comprovando que o licitante é revenda autorizada da fabricante, exceto se o licitante for o próprio fabricante; •Declaração do fabricante de que os itens ofertados são de linha corporativa, de modo a garantir sua qualidade; •Declaração do fabricante comprovando que o suporte técnico será realizado diretamente com ele. Garantia: •A garantia deverá ser de no mínimo 3 anos direto com o fabricante do equipamento; •O suporte técnico deverá ser via 0800 ou Chat no site do fabricante, sendo que, quando necessário, a empresa deslocará um técnico para atendimento em no local onde está instalado o equipamento; •O suporte técnico deverá abranger problemas de software e hardware; •O atendimento deverá ser 24 horas por dia e 7 dias por semana com reparo no local, conforme necessário; •Caso os problemas técnicos não forem solucionados, a empresa deverá substituir o objeto por um equipamento novo em até 30 (trinta) dias, no local da retirada do equipamento.			
ALFA LICITAÇÕES LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	5	ESTANTE EM AÇO - estante de aço galvanizado com 10 prateleiras cinza	5.800,00	Classificado	Classificado

8 8



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			suporta 120kg total distribuído cor: cinza bandejas: 10 material: aço medidas (altura x largura x profundidade): mínimo 198x91x28cm, coluna inteira. - Garantia mínima de 03 (três) meses			
CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	25	CARRINHO PARA CURATIVO estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte 3 para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. - Garantia mínima de 12 (doze) meses.	948,99	Classificado	Classificado
1	1	26	MESA AUXILIAR para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3' de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80. - Garantia mínima de 12 (doze) meses	755,99	Classificado	Classificado
D.A.C MÓVEIS LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	4	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA, sistema SRE braço com regulagem de altura encosto - estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com	5.800,00	Classificado	Classificado

f f

		densidade controlada de 45 a 55 kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto. - Revestimento do encosto em couro ecológico fixado por grampos com acabamento zincado no encosto de plástico. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em futuras manutenções. - a fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados grau 5 sae j429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas no plástico. Nota: verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha. Assento - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 45 à 55 kg/m³ com 50 mm de espessura média. - Revestimento do assento em couro ecológico fixado por grampos com acabamento zincado no assento de madeira. - Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados grau 5 sae j429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira. Nota: verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.			
--	--	---	--	--	--

9 f

			Braços - Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de 'I' fabricada em chapa de aço estrutural astm a36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de 'I' possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. - A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados grau 5 sae j429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Mecanismo - Mecanismo com sistema reclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo mig em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. - Alavanca de acionamento do sistema reclinador do encosto possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a			
--	--	--	---	--	--	--

		alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frear o mecanismo na posição desejada. - Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em poliacetal. - O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em polipropileno copolímero injetado na cor preta. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone morse. Coluna - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço sae 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás din en 16955 classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone morse. Base - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço sae 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço			
--	--	---	--	--	--

Handwritten signatures

		sae 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado sae 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. - Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. - Possui sistema de montagem da coluna por encaixe cone morse. Acabamento - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi) garantindo resistência a radiação e resistência química, w-eco, atendendo norma europeia rohs, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° c. Nota: verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha. Dimensões aproximadas: altura total da cadeira: 840-1035 mm			
--	--	--	--	--	--

9 R



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			profundidade total da cadeira: 660-790 mm largura total da cadeira: 660 mm extensão vertical do encosto: 365 mm largura do encosto: 425 mm profundidade da superfície do assento: 430 mm largura do assento: 465 mm altura do assento: 460-575 mm. - MARCA DE REFERÊNCIA: CAVALETTI. - Garantia mínima de 12 (doze) meses.			
1	1	6	CAMA DE EXAME GINECOLÓGICO TIPO DIVA, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, imidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade anteroposterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. - Garantia mínima de 12 (doze) meses.	2.200,00	Classificado	Classificado
1	1	7	BALCÃO DUAS PORTAS Balcão com duas portas confeccionado em madeira	1.680,00	Classificado	Classificado

9 1

			aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em mDF entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. Com rodízios, COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. - Garantia mínima de 12 (doze) meses.			
1	1	29	GAVETEIRO SUSPENSO 2 GAVETAS, corpo do gaveteiro é composto por (02 laterais, 01 costa, 02 travessas superior e 01 travessa inferior) todas as peças confeccionadas em chapa de mdp (médiu density particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. As bordas aparentes são encabeçadas com borda pvc (polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de gaveta confeccionada em chapa de mdp (médiu density particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno da gaveta é encabeçado	800,00	Classificado	Classificado

		com borda pvc (polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. O gaveteiro é composto por 2 frentes de gavetas sendo uma delas com fechadura frontal para travamento simultâneo das gavetas. A rotação 180° da chave aciona a barra em alumínio conduzida por guias em aço, com pinos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo da gaveta (02 laterais e 01 costa) todas as peças confeccionadas em chapa de mdp 369,00 369,00 (medium density particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. As bordas aparentes são encabeçadas com borda pvc (polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fundo do corpo das gavetas em hdf 3mm (high density fiberboard) painel de fibras de madeira de alta densidade, também feito de fibras de madeira compactadas com resina, sendo o mesmo revestido em uma face. O corpo da gaveta é apoiado e fixado na parte inferior das mesmas por corrediça em aço estampado, acabamento em zinco eletrolítico preto, com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 kg em cada gaveta. Montagem da gaveta com sistema quick, que consiste em dois conectores em termoplástico abs que são fixados entre as laterais e costa da gaveta fazendo uma junção simples e pratica na montagem. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro com um sistema de pega lateral para abertura da gaveta, eos (easy opening system) que consiste num perfil extrusado em termoplástico de alta resistência pvc, o mesmo é fixado nas laterais do			
--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			gaveteiro por meio de pinos em termoplástico para um acabamento mais limpo e seguro. A montagem entre as peças é realizada por meio de acessórios internos, como cavilha plástica e parafusos ocultos pelo sistema minifix. O mesmo é fixado nas mesas através de parafusos para maior segurança. Medida 330mm larg x 445mm prof x 285mm alt. Cor cinza ref 1414. - MARCA DE REFERÊNCIA: GEBB WORK. - Garantia mínima de 12 (doze) meses.			
EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	1	FRAGMENTADOR DE PAPEL, Material: Metal/Plástico Abs 127/220 V, potência de 300w, com capacidade de armazenamento de min. 30 L, com indicativo de papel e CD. Corte por fragmento, dimensão do picote min. 4x38mm. Capacidade de mínimo de 10 folha por vez. Nível Ruído: Máximo De 65 DB. Peso aproximado de 9,3kg, tamanho aproximado de 37/27/64cm. - Garantia mínima de 03 (três) meses.	2.800,00	Classificado	Classificado
GESUL COMERCIAL LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	27	MESA ANGULAR PÉ METÁLICO 600MM, tampo em formato angular, sendo confeccionado em chapa de mdp (medium density particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda pvc (polyvinyl chloride) 2,5mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, sendo a mesma com raio de 2,5 mm conforme a norma da abnt. Pannel frontal confeccionado em chapa de mdp (medium density particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas	1.400,00	Classificado	Classificado

9 f

		sob pressão, com 18mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda pvc (polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Os pés metálicos são compostos por base estampada em chapa de aço carbono fina frio 1.9mm sae1008, sendo conformada com suas arestas arredondadas, sendo assim sem necessidades de uso de ponteira plástica, em sua parte inferior são soldados suportes com rebite 5/16' para colocação de sapatas. Coluna dobrada em chapa de aço carbono fina frio 1.2mm sae1008 sendo em seu comprimento dobrada de forma sextavada, com abertura interna para passagem de cabeamento, em sua parte central sendo utilizada uma tampa em chapa de aço fina frio 0,75mm sae1008, a mesma podendo ser sacável. Travessa superior em ferro chato em 1 ½"x1/4 em aço fina frio medindo 460x38x6.35mm sae1008. Estrutura unida por meio de solda mig. A coluna de canto em chapa de aço carbono fina frio 1.2mm sae1008 sendo em seu comprimento dobrada de 1.854,00 1.854,00 forma sextavada, com abertura interna para passagem de cabeamento, em sua parte central sendo utilizada uma tampa em chapa de aço fina frio 0,75mm sae1008, a mesma podendo ser sacável. Estrutura unida por meio de solda mig. Todas as partes metálicas recebem um pré-tratamento por um processo de banho contendo desengraxante a base de soda para a retirada num total dos óleos do aço, logo passa por um enxague e refinador e um banho de fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas imersões e secado para a pintura eletrostática a pó com camada de 120 micras, e curada em estufa a 200°C. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac com rosca milimétrica m6 com acabamento zincado amarela a mesma sendo totalmente impregnada nas peças, nas partes metálicas são feitas através de rebite			
--	--	---	--	--	--

[Handwritten signatures]

			em aço com rosca milimétrica m6 e parafuso minifix em zamac com rosca milimétrica m6 com acabamento zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, este sendo fixado em sua estrutura entre pés metálicos e painel frontal e logo os pés sendo fixado ao tampo com parafuso em zamac com rosca milimétrica m6 com acabamento zincado branco, sendo assim formando um conjunto para uma montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Pés metálicos com sapatas niveladoras em pvc rígido com diâmetro de 50 e 30mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medida 1400mm x 1200mm larg x 600mm prof. Cor cinza ref 1414. - MARCA DE REFERÊNCIA: GEBB WORK. - Garantia mínima de 12 (doze) meses.			
1	1	28	MESA RETANGULAR PÉ METÁLICO 600MM, tampo confeccionado em chapa de mdp mdp (medium density particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 1.085,00 1.085,00 revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda pvc (polyvinyl chloride) 2,5mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, sendo a mesma com raio de 2,5 mm conforme a norma da abnt. Painel frontal confeccionado em chapa de mdp (medium density particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda pvc (polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Os pés metálicos são compostos por	760,00	Classificado	Classificado

		base estampada em chapa de aço carbono fina frio 1.9mm sae1008, sendo conformada com suas arestas arredondadas, sendo assim sem necessidades de uso de ponteira plástica, em sua parte inferior são soldados suportes com rebite 5/16" para colocação de sapatas. Coluna dobrada em chapa de aço carbono fina frio 1.2mm sae1008 sendo em seu comprimento dobrada de forma sextavada, com abertura interna para passagem de cabeamento, em sua parte central sendo utilizada uma tampa em chapa de aço fina frio 0,75mm sae1008, a mesma podendo ser sacável. Travessa superior em ferro chato em 1 ½"x1/4" em aço fina frio medindo 460x38x6.35mm sae1008. Estrutura unida por meio de solda mig. Todas as partes metálicas recebem um pré-tratamento por um processo de banho contendo desengraxante a base de soda para a retirada num total dos óleos do aço, logo passa por um enxague e refinador e um banho de fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas imersões e secado para a pintura eletrostática a pó com camada de 120 micras, e curada em estufa a 200°C. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac com rosca milimétrica m6 com acabamento zincado amarela a mesma sendo totalmente impregnada nas peças, nas partes metálicas são feitas através de rebite em aço com rosca milimétrica m6 e parafuso minifix em zamac com rosca milimétrica m6 com acabamento zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, este sendo fixado em sua estrutura entre pés metálicos e painel frontal e logo os pés sendo fixado ao tampo com parafuso em zamac com rosca milimétrica m6 com acabamento zincado branco, sendo assim formando um conjunto para uma montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Pés metálicos com sapatas niveladoras em pvc rígido com diâmetro de 50mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medida 1200mm larg x 600mm prof x 740mm			
--	--	---	--	--	--

9 15



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			alt. Cor cinza ref 1414. - MARCA DE REFERÊNCIA: GEBB WORK. - Garantia mínima de 12 (doze) meses.			
HELITECNICA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	18	SMARTPHONE 256GB, 8GB RAM, DUAL SIM, 6.67" Descrição Técnica: • Armazenamento interno: 256GB • Memória RAM: 8GB • Tela: 6.67' polegadas, resolução Full HD+ • Tipo de tela: AMOLED ou IPS com brilho elevado • Processador: Octa-core de alto desempenho • Sistema operacional: Android 12 ou superior (com possibilidade de atualização) • Câmeras traseiras: Múltiplas lentes (ex: principal 50MP ou superior + auxiliar) • Câmera frontal: Mínimo 13MP • Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 4G e 5G (conforme rede disponível) • Dual SIM: Suporte a dois chips nano SIM • Reconhecimento facial / digital: Sim • Capacidade da bateria: Mínimo 5.000 mAh • Tipo de carregamento: USB tipo-C, com carregamento rápido • Cor: Preto • Itens inclusos: Aparelho, cabo USB tipo-C, carregador, manual.	3.300,00	Classificado	Classificado

g f



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			- MARCA DE REFERÊNCIA: SAMSUNG.			
			- Garantia mínima de 12 (doze) meses.			
ITAMAR MAURI MULLER						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	10	BALDE A PEDAL, confecção em aço inox, com balde removível, a pedal capacidade mínima 30 litros. - Garantia mínima de 03 (três) meses.	3.640,00	Classificado	Classificado
1	1	12	TABLET, contendo as seguintes especificações mínimas: - Bateria mínima de Li-Po 7040 mAh; - Bluetooth mínimo de 4.3; - Câmera frontal mínima de 5 MP; - Câmera traseira mínima de 8 MP; - Processador mínimo octacore com velocidade de 2.3GHz, 1.7GHz, com arquitetura 10nm ou inferior; - Conexão Wi-Fi, 802.11 a/b/g/n/ac; - Sistema Posicionamento GPS ou superior; - Mínimo de Memória interna de 64 Gb; - Mínimo de Memória RAM de 4 Gb; - Mínimo de Tela de 10.4"; - Resolução mínima da tela Principal 2000 x 1200; - Sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz RGB; - Sistema Operacional Android 10.0 ou superior; - MARCA DE REFERÊNCIA: SAMSUNG. - Garantia mínima de 12 (doze) meses. - OBS: Todos os tablets deverão ser	7.435,00	Classificado	Classificado

9 1

			da mesma cor e modelo. Acompanhar: - Carregador; - Cabos de Dados; - Capa Protetora de silicone ou couro; - Película de vidro.			
1	1	14	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS. Especificações Técnicas – Cadeira: • Material: Polipropileno • Composição: 100% virgem • Certificação: Certificação Inmetro • Proteção UV: Sim • Apoio para braços: Sim • Empilhável: Sim • Peso aproximado: Entre 2,5 kg e 3,5 kg • Capacidade de carga: min. 120 kg (estimado conforme fornecedor) • Cor: Cinza ou Preto. • Tipo de encosto: Fechado, anatômico • Dimensões (AxLxP): Aprox. 80 x 55 x 52 cm (pode variar por modelo). - MARCA DE REFERÊNCIA: MOR. - Garantia mínima de 03 (três) meses.	1.300,00	Classificado	Classificado
1	1	15	MESA PLÁSTICA QUADRADA Especificações Técnicas – Mesa: Mesa, em Polipropileno; Formato: Quadrado; Quantidade de lugares: 4 lugares; Cor: Cinza ou Preto; Peso suportado: 30 kg distribuídos; Peso	410,00	Classificado	Classificado

g

f



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			do produto: 3,49 kg; Dimensões aproximadas (LxAxP): 70 x 70,5 x 70 cm; Proteção UV: Sim Empilhável: Sim; Número de pés: 4 - MARCA DE REFERÊNCIA: MOR. - Garantia mínima de 03 (três) meses.			
--	--	--	---	--	--	--

KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	13	ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR Iluminação/Alimentação: Sistema de iluminação embutida. Duplo-Iluminador LED de alto brilho 2W com ajuste de intensidade. Alimentação automático 85 240V bi-volt 0.85/0.45A 50/60Hz; Focalização: Manual com duplo comando lateral; Tubo de Observação: Tipo Binocular; Campo Amplo de 22 mm, inclinado a 45°; Faixa de ajuste da distância Inter pupilar: 55mm-75mm; Objetiva Zoom: ,08x 5x Iluminação: Refletida e transmitida equipada com sistema LED com controles individuais de intensidade luminosa. Dimensões Aproximadas: Montado: 380mm(A) x 300mm(P) x 300mm(L). Na embalagem 510mm(A) x 360mm(P) x 350mm(L) Peso Aproximado Montado: 6,5kg. - MARCA DE REFERÊNCIA: PRECISION P24. - Garantia mínima de 03 (três) meses.	1.590,00	Classificado	Classificado

L2 COMÉRCIO & SOLUÇÕES LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	9	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Nobreak com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 /	2.250,00	Classificado	Classificado

g

R

			115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. - Garantia mínima de 12 (doze) meses.			
1	1	16	NOBREAK microprocessado, contendo as seguintes especificações mínimas: • Potência nominal: 1.200 VA (ou conforme necessidade) • Tecnologia: Linha interativa com regulação automática de tensão (AVR) • Topologia: Semi-senoidal ou senoidal conforme uso específico • Tensão de entrada: Bivolt automático (115V/220V) • Tensão de saída: 115V estabilizado • Baterias internas: Seladas, chumbo-ácido, 12V (ex: 2x 7Ah), recarregáveis • Autonomia: Mínimo de 15 minutos para 1 PC padrão e periféricos • Tempo de recarga: Até 8 horas para carga total • Número de tomadas de saída: Mínimo de 4 tomadas padrão NBR 14136 • Proteções incorporadas: Sobretensão, subtensão, curto-circuito, sobrecarga, surtos e descarga total da bateria • Comunicação: Interface USB ou RS-232 com software de monitoramento compatível com Windows/Linux • Sinalizações: Visuais (LEDs) e/ou sonoras para modo rede, bateria, falha, carga • Frequência nominal: 60 Hz	2.725,00	Classificado	Classificado

9

8

			(automática) • Filtro de linha embutido: Sim • Forma de onda na saída: Semi-senoidal ou senoidal (conforme aplicação) • Tempo de comutação: Inferior a 10ms • Certificação: Produto nacional com certificação do INMETRO. Aplicações Recomendadas: Proteção de computadores, roteadores, impressoras, equipamentos de rede, DVRs, switches, centrais telefônicas e outros equipamentos sensíveis a variações de energia. - MARCA DE REFERÊNCIA: TS SHARA. - Garantia mínima de 12 (doze) meses.			
--	--	--	---	--	--	--

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	17	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, contendo as seguintes especificações mínimas: impressora com tecnologia jato de tinta, com tanque de tinta; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); Display LCD de 2,7 polegadas com tela touch screen; resolução de impressão 600 x 1200 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; velocidade de impressão 45 PPM preto e 25 PPP colorido; Digitalização frente e verso de passagem única; capacidade mínimo da bandeja frontal 500 páginas; capacidade mínimo da bandeja traseira 100 páginas; capacidade mínimo alimentador automático de documentos (ADF) 50 páginas; ciclo mensal 45.000 páginas; Possibilidade de impressão direto do celular(conexão direta sem fio dispositivos android ou apple); capacidade de impressão de banner 1200 mm; interfaces USB; rede ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; rendimento aproximado de 9000 páginas com a	11.787,00	Classificado	Classificado

d f

			garrafa de tinta preta e 21000 páginas com as garrafas de tinta colorida; - MARCA DE REFERÊNCIA: Canon GX7010. - Garantia mínima de 12 (doze) meses.			
1	1	23	TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL. Faixas de medição: 0,00 a 19,99; 20,0 a 99,9; 100 a 1100 NTU; 0,0 a 250,0 EBC; 0 a 1500 ASBC; 0,0 a 80 PPM de sulfato. Resolução: 0,01 – 0,1 – 1 NTU/FTU Precisão fotométrica: ±2% até 500 NTU; ±3% de 501 a 1100 NTU • Repetibilidade: ±1% da leitura ou 0,01 NTU. Seleção de escala: Automática ou manual. Calibração: Automática em 4 pontos (0,20 / 20 / 100 / 800 NTU), com possibilidade de inserção de curva personalizada (20 pontos). Display com informações em português. Memória: Armazena até 250 resultados com saída USB e Bluetooth (opcional) • Alimentação: 4 pilhas AA e fonte chaveada 100 a 240V – 47/64Hz • Desligamento automático ou manual com configuração de tempo (1 a 59 min) • Indicador de bateria fraca • Ambiente de operação: 0 a 55°C / 0 a 80% UR não condensada • Dimensões: 180 x 90 x 73 mm (C x L x A). • Peso: 320 g (aparelho) / Peso bruto aproximado: 1,5 kg • Normas atendidas: PORTARIA GM/MS Nº 888/2021, NBR 11265/3227, ISO 7027, Standard Methods 23ª Ed. Itens Inclusos: • Maleta em polipropileno com proteção IP-65	3.390,00	Classificado	Classificado

9 B

			• 03 cubetas de vidro pareadas com tampa (23,5 mm x 53,0 mm) • Padrões estabilizados (0,20 / 20 / 100 / 800 NTU) – validade de 1 ano • 4 pilhas AA • Fonte chaveada (NBR 14136) bivolt • Manual de instruções em português • Certificado de Garantia. - Garantia mínima de 12 (doze) meses.			
1	1	30	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 (doze) meses.	13.196,00	Classificado	Classificado
PAUHER TECHNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	20	KIT MONOFILAMENTO ESTESIÔMETRO NEUROLÓGICO. • Essencial no acompanhamento de condições neurológicas/ortopédicos Itens Inclusos: 01 Kit monofilamento estesiômetro neurológico contendo: • Verde: nominal 0,05g • Azul: nominal 0,2g • Violeta: nominal 2,0g • Vermelho-escuro: nominal 4,0g • Laranja: nominal 10,0g • Vermelho magenta: nominal 300g Especificações Físicas: • Altura do produto: 11,5 cm • Largura do produto: 7,0 cm	1.645,00	Classificado	Classificado

9 15

			• Profundidade do produto: 1,0 cm • Peso líquido: 0,03 kg. - Garantia mínima de 03 (três) meses.			
PROSUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	2	DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE Desumidificação (l/dia): Até 2 litros por dia. Para atingir o máximo de desumidificação por dia (2L) e alcançar o mínimo de umidade possível (40%) o ambiente deve ser menor que 30m², estar a 30°C e com o nível de umidade inicial em 80%. Capacidade do Reservatório: 3 litros Temperatura Ambiente: 10-50°C Área Sugerida: aproximadamente 30 m² Potência Compressor min.: 300 W Voltagem: 110V. - Garantia mínima de 03 (três) meses.	2.700,00	Classificado	Classificado
1	1	3	PLASTIFICADORA LAMINADORA Poliseladora A3/A4/A5/A6 Potência mínima: 600w. Pré-aquecimento, laminação e resfriamento rápidos (em torno de 4 minutos), possui 4 rolos de pressão: • Temperatura: 100°C a 200°C • Espessura máxima do material: 1mm • Largura máxima do plástico: 320mm • Peso: 6,5kg • Dimensões: 500 x 200 x 120mm • Voltagem: 110V. - Garantia mínima de 03 (três) meses.	484,00	Classificado	Classificado
1	1	19	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PORTÁTIL (SEM CONTATO) • Faixa de medição: -50°C a 500°C • Precisão: ±2% ou ±2,0°C • Resolução: 0,1°C	820,00	Classificado	Classificado

			• Tempo de resposta: < 1 segundo • Emissividade: Fixa em 0,95 • Relação óptica (Distância: Diâmetro): 8:1 • Alimentação: 1 bateria de 9V • Desligamento automático: Após aproximadamente 8 segundos • Dimensões: 82 × 41,5 × 160 mm • Peso: 180 g • Temperatura de operação: 0°C a 50°C • Temperatura de armazenamento: - 20°C a 60°C • Umidade de operação: 10% a 90% UR • Umidade de armazenamento: < 80% UR Certificação, Calibração e Suporte: acreditado RBC ISO17025, garantia de 1 ano e suporte técnico especializado. Itens Inclusos: • 1 bateria de 9V • Manual de instruções - MARCA DE REFERÊNCIA: ECOM MOD. EXMP4. - Garantia mínima de 03 (três) meses.			
1	1	21	MÁSCARA / RESPIRADOR FACIAL INTEIRA (FULL FACE). Linha: Facial Inteira Tipo de máscara: Full face (cobertura total do rosto). Material: Silicone e elastômero sintético na área de vedação. Peso: 580g. Lente antiembaçante na parte externa. Válvula Cool Flow® – exalação com menor retenção de calor e umidade. Ergonômica: Sim. Tamanho: conforme solicitação da Secretaria. Tipo de cinto: 4 pontos. Não descartável. Não possui amplificador de voz Filtração e Aplicação:	910,00	Classificado	Classificado

Handwritten signatures

			Partículas e contaminantes filtrados: fumaça e aerossóis. Quantidade de filtros: 2 (não inclusos no descritivo). Eficiência de filtração: 99%. - MARCA DE REFERÊNCIA: 3M. - Garantia mínima de 03 (três) meses.			
SONOTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	22	NOTEBOOK 15.6" CORE I5 12ª GERAÇÃO. Notebook com tela de 15.6 polegadas Full HD (1920x1080), ideal para uso profissional e acadêmico, com excelente desempenho e portabilidade. Equipado com processador Intel Core i5 de 12ª geração, oferece performance eficiente para multitarefas, navegação, criação de conteúdo e uso de aplicativos de escritório. Conta com 8GB de memória RAM e unidade de armazenamento SSD de 512GB, garantindo rapidez na inicialização do sistema, na abertura de arquivos e no desempenho geral do equipamento. Acompanha sistema operacional Windows 11, oferecendo interface moderna, segura e compatível com os mais diversos softwares. Especificações Técnicas: • Tela: 15.6" LED Full HD (1920 x 1080) • Processador: Intel Core i5 – 12ª geração • Memória RAM: 8 GB DDR4 • Armazenamento: SSD 512 GB • Sistema Operacional: Windows 11 • Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth • Portas: USB, HDMI, Entrada P2 (áudio), leitor de cartão • Teclado: Padrão com layout ABNT2 • Cor: Preto • Peso aproximado: 1,65 kg	12.172,00	Classificado	Classificado

9 8



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		• Fonte de alimentação: Bivolt automática • Uso recomendado: Escritório, estudo, navegação, tarefas administrativas. - Garantia mínima de 12 (doze) meses.			
--	--	--	--	--	--

Planalto-PR, 02 de dezembro de 2025

FERNANDA SCHERER MARZEC

Pregoeira
083.050.509-12

DIEGO VINICIUS RUCKHABER

Equipe de Apoio
113.472.119-69