



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2025

OBJETO: Aquisição de equipamentos para a nova UBS Tipo II em conformidade com a Resolução SESA nº 1514/2025 e seguindo a orientação da Resolução nº 389/2023, que estabelece as regras para transferências fundo a fundo e determina a observância da RENEM para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao SUS do Município de Planalto-PR., conforme abaixo segue:

63.670.514 BRUNO MELO DA SILVA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	19	Televisor Tamanho Tela: 42 POL Voltagem: Bivolt V Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di Tipo Tela: Led Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo	2.500,54	Classificado	Classificado
ALFA LICITAÇÕES LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	31	Armário Vitrine Material Porta: Vidro 3mm Material Prateleiras: 4 Prateleiras Vidro C/ 4mm Espessura Quantidade Portas: 2 Portas UN Tipo Fechadura: Fechadura Cilíndrica Altura: 1,65 M Largura: 0,65 M Profundidade: 0,40 M Aplicação: Uso Hospitalar Características Adicionais: Fundo E Teto Em Chapa Aço Esmaltado	5.390,00	Classificado	Classificado
AUDAZ SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	58	Grupo Gerador de no mínimo 30KVA carenado, trifásico, motor a diesel capacidade tanque mínimo 50 litros, nível de ruído inferior a 80 dB, tensão de saída 220v, frequência 60 hz; partida elétrica, bateria 12V, filtro de ar.	49.500,00	Classificado	Classificado
CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	8	MESA DE ESCRITORIO EM L: 120x160cm C/2 GAVETAS FIXA C/CHAVE com a seguinte descrição: Tampo constituído em MDP de 25mm	7.700,00	Classificado	Classificado

9 10

		de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Painel em MDP 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas; 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro fixo 02 gavetas com caixaria toda confeccionada MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo			
--	--	--	--	--	--

9 8

			sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado Junto componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feito por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento. Medidas: 35 x 44,8 x 31,5cm. Cor padrão; Cinza. Garantia mínima de 12 meses.			
1	1	20	Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Tubula Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável Formato: Retangular Comprimento Tampo: 60 CM Largura Tampo: 40 CM Altura: 80 CM Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2"	3.714,00	Classificado	Classificado
1	1	37	CARRO DE CURATIVO INOX Tipo Estrutura: Estrutura Tubular E Tampos Em Aço Inox Tipo Rodízio: Rodízios Giratórios Acessórios: Gradil, Suporte P/Balde E Bacia Medida: 45 X 75 X 80 CM Outros Componentes: Balde Aço Inox 5l, Bacia Aço Inox	2.098,00	Classificado	Classificado
1	1	47	CADEIRA, material de confecção aço pintado, sem braços assento e encosto em polipropileno Cadeira ISO Fixa Empilhável Aço pintado Dimensões: Altura total: 80 cm; Largura do assento: 50 cm; Profundidade do assento: 53 cm Peso: Aproximadamente 3,500 kg Capacidade de Carga: Até 120 kg Cor preta	6.270,00	Classificado	Classificado
1	1	49	CADEIRA PARA OBESO ferro pintado,	2.498,00	Classificado	Classificado

			estofada em courvin, sem rodízio, com braços laterais Altura do encosto 50cm x Largura 85cm / Assento largura 85cm x profundidade 49cm / Largura entre os braços é de 75,4cm / Altura do assento 47cm / O peso recomendado da cadeira é de até 200kg bem distribuídos. Estrutura em aço reforçado - Espuma injetada de 35mm - Braços Corsa - Duas lâminas de aço na junção do assento e encosto revestimento em corvim			
1	1	62	ESCADA CLÍNICA COM 2 DEGRAUS aço inox tubular, com revestimento antiderrapante, comprimento:38cm largura:37cm, altura: 41cm	1.000,00	Classificado	Classificado
DAC MÓVEIS LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	27	Divã Clínico Material Estrutura: Madeira MDF Características Adicionais: Armário Com Prateleira, Gaveteiro, Portas Acessórios: Cabeceira Regulável Maca Hospitalar Fixa com balcão em MDF Amadeirado com 3 portas e 3 GAVETAS 5 Níveis de elevação de troco MDF 15MM Antibacteriano Min. 1,80 cm x 60 cm x 80 - (C X L X A): 5 Cm / Apoio para cabeça 55x60/ Colchão 125x60 D-28 Revestimento courvin em 350 kg Capacidade Corrediças Telescópicas, Puxador de alumínio	5.070,00	Classificado	Classificado
1	1	41	MOCHO ODONTOLÓGICO ANATOMICO Encosto e assento com anatomia, espuma de alta qualidade, descanso para pés e rodízios extra macio, contém ajuste na distância entre o encosto e o assento, o ajuste de altura é realizado por alavanca lateral por sistema de elevação a gás, pintura eletrostática e estrutura em aço carbono tubular reforçado, Altura: 57 a 70 cm , Suporta: 150 kg	1.000,00	Classificado	Classificado
1	1	44	MESA DE TRABALHO com tampo em madeira, estrutura em aço sem gaveta, medindo aproximadamente: comprimento 200cm; largura 60cm; altura 90cm com gavetas	800,00	Classificado	Classificado
1	1	64	MESA PARA REFEITÓRIO Material Tampo: Madeira Revestimento Tampo: Laminado	650,00	Classificado	Classificado

9 B



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Melamínico Espessura: 25 MM Diâmetro: 1,20 M Altura: 0,72 M Material Estrutura: Aço Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática			
DORAMEL LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	33	Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço Acabamento Superficial Estrutura: Esmaltado Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin Tipo Movimento: Assento Fixo, Encosto E Apoio Pernas Reclináveis Acabamento Pés: Pés C/ Rodízios E Freios Características Adicionais: 3 Gavetas E 2 Portas Laterais Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado Dimensões: 1,80 X 0,50 X 0,85m	2.569,99	Classificado	Classificado
1	1	35	Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço Acabamento Superficial Estrutura: Tratamento Antiferruginoso Material Visor: Acrílico Comprimento: Cerca De 50 CM Largura: Cerca De 40 CM Tensão Alimentação: 110 Ou 220 Aplicação: C/ 1 Corpo P/ Fixação Em Parede Características Adicionais: Prendedor Radiografia No Corpo, Tecla Liga/Desliga	519,06	Classificado	Classificado
1	1	38	FOCO CLÍNICO Tipo: Clínico, portátil Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 20.000 H Luminosidade: Cerca De 15.000 Lux Altura: Altura Ajustável Estrutura 1: Haste Rígida E Parte Superior Flexível Cromadas Rodízios: Base Metálica, C/ Pintura Epóxi, C/ Rodízios	2.759,96	Classificado	Classificado
1	1	40	SUPORTE DE SORO em aço inoxidável, pedestal Material: Aço Inoxidável Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi Tipo: Portátil E Altura Regulável Rodízios: Com Rodízios Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero Ganchos: 4 Ganchos Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	649,98	Classificado	Classificado
1	1	48	BRAÇADEIRA para injeção em aço	599,98	Classificado	Classificado

8 6

			inoxidável, com apoio para braço estofado, pedestal com altura regulável. Altura Regulável por Mandril			
			• Totalmente Inox • Concha Inox Dimensões externas aproximadas: • Comprimento 0,40 cm • Profundidade: 0,40 cm • Altura: 0,92 m			
1	1	68	BIOMBO TRIPLO EM AÇO INOX, COM RODÍZIOS	1.160,00	Classificado	Classificado
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	18	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA Cadeira: Base antiderrapante; Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi; Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg; Caixa de ligação integrada; botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira; Braço de apoio para o paciente rebatível 90°; Sistema de elevação eletromecânico acionado por motor-reductor de baixa tensão com 24 volts; Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz; Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Pedal: Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, peças de mão e refletor; Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados; Posições de trabalho que podem ser personalizadas. Equipos: Produzido em ABS injetado; Braços mecânicos; Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável; Mangueiras flexíveis; Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual; Tampo de inox removível; Puxador Bilateral; De série: 01 seringa tríplice, 01 terminal sem spray para baixa rotação, 01 terminal para alta rotação; Kit acadêmico incluso. Unidade de Água: Produzido em ABS injetado; Cuba em cerâmica; Filtro de detritos localizado na base da cadeira; Sistema de regulagem da vazão da água; Reservatórios translúcidos de 1000 ml; Unidade de água e cuba rebatível em 90°; Terminal Sugador	15.880,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature

			Venturi; Terminal Sugador Bomba de Vácuo. Refletor: Refletor LED; Monofocal; Espelho multifacetado; Dupla proteção do espelho; Puxadores bilateral; Cabeçote com giro de 620°; Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX (escolha de intensidade pelo pedal). Registro na ANVISA			
1	1	52	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO com jato de bicarbonato integrado, caneta e transdutor autolavável Capacidade de Líquido (reservatório Bomba Peristáltica) - 1 litro Frequência - 30.000 Hz Frequência de entrada - 50/60 Hz Potência - 60VA Pressão Entrada de ar comprimido - 80 PSI Proteção contra choque elétrico - Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B Proteção contra penetração nociva de água / material particulado - IP00 - Produto não protegido contra penetração nociva de água e material particulado IP01 - Produto não protegido contra penetração nociva de gotas na vertical, água e material particulado Sistema de transdutor - Cerâmica piezoelétrica Tensão de alimentação - 127V~ / 220V~ (Bivolt) Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom Aspecto Físico: Motor De Bancada Material Corpo: Plástico Abs Indicação: Profilaxia / Periodontia Fonte: Eletro-Pneumático Instalação: Bivolt Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável	3.935,00	Classificado	Classificado
1	1	63	LASER TERAPÊUTICO com 2 comprimentos de onda, 1 Pulseira ILIB, 1 caneta portátil, 2 óculos de segurança sendo 1 para profissional e 1 para o paciente, manual de instrução e fonte de alimentação. Registro na ANVISA/INMETRO Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,4 V/ 650 mA; •Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 180 minutos; •Tempo para carga completa: 60 – 120 minutos; •Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 127-220V~/50-60Hz Vs: 9V/1,2 A;	8.440,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			•Emissor de luz: Laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP); •Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm²; •Comprimento de Onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho).			
EMMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	23	ESTANTE desmontável, de aço aberta no fundo e nas laterais. Opção 1: AÇO/FERRO PINTADO/DE 20 KG A 50 KG/POSSUI; Material: Aço Largura: 0,92 M Profundidade: 0,30 M Altura: 1,98 M Cor: Cinza Acabamento Superficial: Pintado Quantidade Prateleiras Internas: 6 Un	1.100,00	Classificado	Classificado
EQUIPUS SUL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	10	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO coluna com braço adicional, modo de operação digital; tensão nominal de mínimo 70kVp e corrente no tubo de 7,0 mA. Coluna móvel com base em 04 rodízios; colunas super estáveis Angulo de alvo - 19° Classificação do produto segunda a ANVISA - Classe III Colimador Cilíndrico - Totalmente blindado Eixo de referência - 19° em relação ao anodo Grau de segurança de aplicação na presença de mistura inflamável - Equipamento não adequado de uma mistura anestésica inflamável com o ar, oxigênio ou óxido nitroso Material do alvo - Tungstênio Modo de operação - Operação contínua com carga intermitente T. ON: 3,2 segundos T. OFF: X 30 segundos Número de fases - Monofásico / Bifásico Ponto focal - 0,8 x 0,8mm posicionado em relação ao eixo de referência do tubo RX conforme IEC 336/1982 Potência - 1200 VA Potência em stand by - 15VA Proteção contra choque elétrico - Equipamento de Classe I - Parte Aplicada de Tipo B Proteção contra penetração nociva de água/material particulado - IPX0	8.200,00	Classificado	Classificado

68

			Tipo de Gerador - Imerso em óleo Tipo dos fusível - Vidro 20 mm Voltagem – Bivolt			
FAP TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	13	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Nobreak com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 1500W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Estabilizador Tensão Capacidade: 1.500 VA Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V Tipo: Nobreak Quantidade Tomadas Saída: 8 Normas Técnicas: Nbr14136	7.620,00	Classificado	Classificado
FNGTECH INFORMÁTICA LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	2	COMPUTADOR AVANÇADO Computador desktop com processador que possua no mínimo 8 Núcleos, 12 threads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, interface mínima PCIE 3.0, com no mínimo de 6GB de memória GDDR6, barramento de memória mínimo de 196 bits. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Deve possuir duas unidade de armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Um (01) disco SSD de 480 GB, NVMe interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior,	25.000,00	Classificado	Classificado

fs p



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			ddr4, 2133 MHz (2X8GB). Poderá contar com unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Deverá contar com teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED tamanho mínimo de 23 polegadas (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 11 64bits PRO. Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.			
--	--	--	---	--	--	--

FRANZON SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	15	Oxímetro de Pulso Portátil e mesa com as seguintes características mínimas: Tela colorida de alta resolução de no mínimo 3,0", rotacional por movimento sem intervenção do usuário, permite visualização na vertical e horizontal, Indicação da SpO2, frequência cardíaca, possui onda pletismográfica, Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis, faixa de medição mínima de 0 a 300bpm, Memória interna dos eventos, conexão com computador via USB e através de rede sem fio com software de fácil acesso para transferência de arquivos do oxímetro para o PC, capa protetora em silicone; Dispositivo retrátil para acomodar em superfícies planas, Alimentação bivolt automático, através de bateria de lithium recarregável com carregador incorporado ao equipamento direto na rede elétrica e através de base de mesa, dispensando o uso de pilhas ou pilhas recarregáveis, com autonomia de no mínimo 24 horas podendo futuramente ser ampliada para 48 ou 100 Horas. Proteção contra penetração de líquidos IP22. Peso aproximado 230 gramas. Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Acompanha 03 sensores de oximetria, sendo 01 adulto	7.740,00	Classificado	Classificado

fs
p

			e 1 Pediátrico tipo clip e 01 em "Y" para uso neonatal. Equipamento deverá possuir certificado pelo INMETRO e registro na ANVISA. Apresentar marca e modelo na proposta. O Licitante deverá apresentar junto com sua proposta, catalogo contendo todas as especificações técnicas e acessórios que acompanham o equipamento. Carta de Autorização do Fabricante do equipamento ou detentor do registro do Registro na Anvisa, com firma reconhecida constando o número do processo licitatório em questão (Quando a licitante não for a fabricante ou detentora do registro); Cópia do Registro na ANVISA, Certificado do Inmetro, sob pena de desclassificação a não apresentação. REFERÊNCIA DE MARCAS: R&D MEDIQ, MD, CREATIVE, MINDRAY E NONIM.			
--	--	--	---	--	--	--

ITAMAR MAURI MULLER

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	21	Lixeira Material: Aço Inoxidável Capacidade: 30 L Tipo: Com Balde Removível Cor: Inox acionamento a pedal	5.700,00	Classificado	Classificado

LEV INDUSTRIAL LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	36	Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Vacina Material: Aço Inoxidável Temperatura: 2 A 8 °C Capacidade Armazenagem: 300 L Acessórios: Painele Digital, Alarme Visual E Sonoro, 3 Prateleir Características Adicionais: 1 Porta Voltagem: 127/220 V Dimensões: 1,60 X 0,60 X 0,60 M	10.630,00	Classificado	Classificado

LICITAX COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	3	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO com especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter	14.400,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature

			arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento			
MCN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	54	LARINGOSCÓPIO ADULTO fibra óptica integrada iluminação de LED, 03 lâminas curvas aço inox, 01 Laringoscópio adulto fibra ótica lâmina curva Missouri Mikatos; 01 Lâmina n.º 1 curva Micntosh 8,8cm x 3,6cm; 01 Lâmina n.º 2 curva Micntosh 10,8cm x 3,7cm; 01 Lâmina n.º 3 curva Micntosh 12,6cm x 4,6cm; 01 Iluminação luz amarelada led branco quente; 01 Manual de instruções com validade do produto e certificado de garantia; 01 Bolsa em plástico resistente em	1.400,00	Classificado	Classificado

Bo q

			fecho zíper.			
1	1	55	LARINGOSCÓPIO INFANTIL iluminação fibra óptica integrada iluminação LED, 3 lâminas curvas de aço inoxidável Iluminação em luz led branca quente; - Tensão elétrica 2,5 V; - Acompanha 3 LÂMINAS: lâmina Infantil n.º 1 Curva tipo McIntosh, em Aço Inox e Fibra Ótica, medindo 88,0 mm, lâmina média n.º 2 Curva tipo McIntosh em Aço Inox e Fibra Ótica, medindo 108,0 mm e lâmina adulto n.º 3 Curva tipo McIntosh em Aço Inox e Fibra Ótica, medindo 126,0 mm; - Luminosidade 15.000 mCd; - Temperatura de cor 3,750 K branco quente; - Vida útil da lampada 20.000 h - o aparelho não acompanha pilhas.	1.400,00	Classificado	Classificado

NOVA BRASIL LICITAÇÕES LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	17	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico Material Corpo: Plástico Abs Fonte: Luz Led Instalação: Elétrica Componentes: Protetor Ocular Frequência: 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira: 15,8 cm Comprimento de onda: 420 à 480 nm Bateria: 3,7V / 750 mA Potência de luz: 1250 mW	770,00	Classificado	Classificado
1	1	43	AUTOCLAVE horizontal de mesa Capacidade: 75 Litros. Câmara em Aço Inoxidável AISI 304. Esterilização: 121°C a 134°C. Temperatura de secagem: exposição até 135°C Potência: 1600W. Tensão: Bivolt Automático (127V/220V). Dimensões: A 58,5 cm x L 54 cm x C 105 cm Peso: 53kg Fecho: Triplo estágio com fuso e rolamento de esferas com pistas temperadas.	18.320,00	Classificado	Classificado

PERFLEX MÓVEIS LTDA PROSUL COMERCIO E SEVIÇOS LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	4	CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA Material	2.040,00	Classificado	Classificado

f p

			Estrutura: Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico Vinil Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Tipo Base: Fixa Tipo Encosto: Encosto Interligado Ao Assento Por Tudo De Aço Apoio Braço: Sem Braços Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás Características Adicionais: Com Apoio Para Os Pés Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó			
1	1	5	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA com braços, regulagem de altura, rodízios e assento de encosto estofado: tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em courvim cor preta. De alta resistência. 100% courvin preto e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em pvc no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da abnt. Medindo o encosto 35 cm de altura x 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento x 46 cm de largura x 45 cm de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de	6.160,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature

			fabricação.			
1	1	6	LONGARINA operativa em polipropileno ISO com 3 assentos, Assento: mínimo com L46,5 x A40,5 cm; por assento; Encosto: L46 x A30,5 cm; por assento; Cadeira em longarina com 3 lugares; Assento e Encosto preto; Estrutura: Tubo oblongo preto. Peso suportado 120 kg.	3.180,00	Classificado	Classificado
1	1	7	ARMÁRIO COM 2 PORTAS corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço treilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.	4.480,00	Classificado	Classificado
1	1	9	Mesa Reunião Oval - Semi Oval Material: Madeira Mdf 31 Mm Tipo Madeira: Aglomerado Mdf Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Comprimento: Minim. 1,60CM Largura: 90 CM Altura: 72 CM Quantidade Pés: 4 UN Material Estrutura Base: Aço Cor: Marfim Material Tampo: Madeira Mdf Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Revestimento Tampo: Laminado Melamínico	720,00	Classificado	Classificado
PROSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	11	IMPRESSORA LASER COMUM Especificação mínima: que esteja em	18.854,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature

			linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;			
1	1	12	IMPRESSORA LASERMULTIFUNCIONAL Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático.	3.560,00	Classificado	Classificado
1	1	28	Fogão Gás Tipo Fogão: Convencional Quantidade Bocas: 4 UN Normas Técnicas: Selo Inmetro Categoria "A" Características Adicionais: Acendimento Automático / Forno Autolimpante Voltagem: 110/220 V Cor: Branca	720,00	Classificado	Classificado
1	1	29	Refrigerador Doméstico Capacidade: mínimo 240 L Voltagem: 110/220 V Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel A, Porta Degelo seco Cor: Branca Tipo: Vertical	2.090,00	Classificado	Classificado
1	1	30	Frigobar Capacidade: mínimo de 76 (Aproximadamente) L Tensão Alimentação: 110/220 V Cor: Branca Características Adicionais: Porta Reversível, Prateleiras, Porta Lata, Gavetas	916,00	Classificado	Classificado
1	1	32	Banco Giratório MOCHO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável	349,00	Classificado	Classificado

609

			Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro Tipo De Pés: Pés Com 4 Rodízios Acabamento Dos Rodízios: Termoplástica			
1	1	39	SUPORTE DE SORO em aço inoxidável, parede Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável Tipo: Parede Ganchos: 4 Ganchos Características Adicionais: Giratório, Com Furos Para Fixação	560,00	Classificado	Classificado
1	1	42	CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA, confeccionado em polipropileno, possuir saco de vinil, kit com MOPs líquido e pó, placa de sinalização, possuir pá e balde espremedor Kit completo de limpeza do carro funcional contendo: 1. Um carrinho funcional (código PRPW2) 2. Um balde com espremedor (código PRPW1) 3. Pá em plástico para recolher o lixo 4. A placa sinalizadora com escrita em 3 idiomas 5. Conjunto MOP Pó de 600mm com cabo em alumínio 6. Conjunto MOP Úmido de 320 gramas crú também com cabo em alumínio	1.470,00	Classificado	Classificado
1	1	45	AR-CONDICIONADO, split 9.000; quente e frio, inverter modelo V com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos incluso. entregar instalado com garantia mínima de 12 meses. Tipo: Hi-Wall Modelo: Split Inverter Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU Tensão: 220 V Frequência: 60 HZ Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio) Garantia: 1 ANO	29.868,00	Classificado	Classificado
1	1	46	AR-CONDICIONADO, split 24.000 btus; quente e frio, inverter modelo V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos incluso. entregar instalado com garantia mínima de 12 meses Tipo: Hi-Wall Modelo: Split Inverter Capacidade Refrigeração: 24.000	4.599,00	Classificado	Classificado

169

			BTU/H Tensão: 220 V Frequência: 60 HZ Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio) Garantia: 1 ANO			
1	1	65	FORNO MICROONDAS Material: Aço Inoxidável Capacidade: 30 L Potência: 1.000 W Voltagem: 110 V Cor: Branca Funções: 5 Tipos De Cardápio, Descongelar Características Adicionais: Display Digital, Relógio, Trava Segurança, Receitas	590,00	Classificado	Classificado

VERLUMA COMÉRCIO LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	24	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Balança Pediátrica Modelo: Elétrica Material*: Gabinete Plástico Componente I: C/ Visor E Ajuste Digital Componente II: Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado Componente III: Pés Reguláveis Capacidade Máxima Carga: Até 20 KG	530,00	Classificado	Classificado
1	1	25	BALANÇA COM ESCALA ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTO. Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Balança Modelo: Elétrica Material*: Aço C/ Pintura Eletrostática Componente I: C/ Visor Digital Componente II: Tapete De Borracha Componente III: Pés Reguláveis Capacidade Máxima Carga: Até 200 KG	2.800,00	Classificado	Classificado

ZAMPIERE VOLPATTO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	22	CADEIRA DE RODAS ADULTO apoio para braços, apoio para pés, elevação de pernas, mínimo de aço ou ferro pintado, escamoteável, removível com elevação Tipo Funcionamento: Manual Tipo Construtivo: Dobrável Material Estrutura: Alumínio Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi Tipo Uso: Locomoção Tamanho: Adulto Apoio Braço: Apoio Braços Fixos Acabamento Do Encosto E Assento:	2.748,06	Classificado	Classificado

69



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16


Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br


Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		Encosto E Assento Em Nylon Apoio Pernas: Elevação De Pernas, Apoio Panturrilha Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço Tipo Freio: Freio Bilateral Apoio Pés: Apoio Pés Removível Capacidade Máxima: Até 250 KG			
--	--	--	--	--	--

Planalto-PR, 05 de janeiro de 2026.


FERNANDA SCHERER MARZEC

Pregoeira
083.050.509-12


DIEGO VINICIUS RUCKHABER

Equipe de Apoio
113.472.119-69